NÁVOD K POUŽITÍ

POZNÁMKA: Tasmota není komerční produkt a podpora je omezená. Musíte být ochotni nezávisle prošetřit a vyřešit potenciální problémy.

Podrobné informace o připojení, změně nastavení a úpravách jsou uvedeny na webu " https://tasmota.github.io/docs/ "

popis

Chytrá Wi-Fi zásuvka NOUS A1T s nainstalovaným otevřeným softwarem Tasmota (dále jen chytrá zásuvka) je určena k organizaci automatického a ručního vypínání elektrických spotřebičů v místnosti, prostřednictvím vzdáleného přístupu přes Wi-Fi síť, pomocí chytrého telefonu nebo z osobního počítače přes webové rozhraní. Komunikace s chytrou zásuvkou se konfiguruje přes Wi-Fi síť, k čemuž slouží bezdrátový Wi-Fi adaptér. Chytrá zásuvka je vybavena mechanickým tlačítkem a globální indikací stavu zařízení. Chytrá zásuvka je vybavena elektromechanickým relé s propustností 16A . Zařízení má funkci monitorování energie a záznam spotřeby elektřiny.


POZOR: Propojení chytré zásuvky s Wi-Fi sítí nelze zaručit ve všech případech, protože závisí na mnoha podmínkách: kvalita komunikačního kanálu a mezilehlého síťového vybavení, značka a model mobilního zařízení, verze operačního systému atd.

OPATŘENÍ

- Přečtěte si pozorně tento návod.
- Výrobek používejte v mezích teploty a vlhkosti uvedených v technickém listu.
- Neinstalujte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory atd.
- Nedovolte, aby zařízení spadlo a bylo vystaveno mechanickému zatížení.
- K čištění výrobku nepoužívejte chemicky aktivní a abrazivní čisticí prostředky. Použijte k tomu vlhký flanelový hadřík.
- Nepřetěžujte uvedenou kapacitu. To může způsobit zkrat a úraz elektrickým proudem.
- Výrobek sami nerozebírejte - diagnostika a opravy zařízení musí být prováděny pouze v certifikovaném servisním středisku.
- Pokud dojde k poškození způsobenému přepravou, kontaktujte prodejce ohledně výměny.

- Zasuňte prosím zástrčku do zásuvky ve správném stavu a mimo dosah dětí.
- Z bezpečnostních důvodů zasuňte při používání zástrčku zcela do zásuvky.

Design a ovládání





Ne.	název	popis
1	Indikátor	Zobrazuje aktuální stav zařízení
2	Knoflík	Krátkým stisknutím tlačítka se zařízení "ON" "OFF".

Spojení

K připojení chytré zásuvky Nous A1T je zapotřebí chytrý telefon nebo osobní počítač.

Postup připojení chytré zásuvky k síti Wi-Fi:

1	Ujistěte se, že frekvenční rozsah sítě, ke které bude zařízení připojeno, je 2,4 GHz, jinak se Smart WiFi Socket nepřipojí, protože chytrá zásuvka není navržena pro práci s 5 GHz Wi-Fi sítěmi;
2	Zapněte chytrou zásuvku do sítě. Na PC by se měl v seznamu sítí objevit přístupový bod "tasmota-xxxxxxxx", pokud přístupový bod není detekován, je potřeba provést "RESET" dle bodu 11.
3	Připojte se k hotspotu "tasmota-xxxxxxx"
4	Po připojení k přístupovému bodu se prohlížeč automaticky otevře a přejde na odkaz 192.168.4.1, pokud tato operace nebyla dodržena, musíte otevřít prohlížeč a do pole pro zadání adresy zadat 192.168.4.1
5	Na otevřené stránce musíte vybrat svůj přístupový bod a zadat jeho heslo do pole níže a kliknout na „Uložit“
	
6	Po dokončení připojení se zobrazí nápis „Úspěšně připojeno k Wi-Fi“ a adresa vašeho zařízení v síti
7	Připojte se k síti Wi-Fi a přejděte na adresu, která byla zadána v bodě 6
8	Budete muset zkalibrovat zařízení pro zdroj napájení. Jak na to, najdete zde: https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/
9	Chytrá zásuvka je připravena k použití. Šablona a pravidla jsou již aktivovány, ale pokud je budete potřebovat později, najdete je níže

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
<table>
<tr><th>GPIO #</th><th>Component</th></tr>
<tr><td>GPIO00</td><td>Button1</td></tr>
<tr><td>GPIO01</td><td>None</td></tr>
<tr><td>GPIO02</td><td>None</td></tr>
<tr><td>GPIO03</td><td>None</td></tr>
<tr><td>GPIO04</td><td>BL0937 CF</td></tr>
<tr><td>GPIO05</td><td>HLWBL CF1</td></tr>
<tr><td>GPIO09</td><td>None</td></tr>
<tr><td>GPIO10</td><td>None</td></tr>
<tr><td>GPIO12</td><td>HLWBL SELi</td></tr>
<tr><td>GPIO13</td><td>Led1i</td></tr>
<tr><td>GPIO14</td><td>Relay1</td></tr>
<tr><td>GPIO15</td><td>None</td></tr>
<tr><td>GPIO16</td><td>None</td></tr>
<tr><td>FLAG</td><td>None</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr><td>10</td><td>{"NAME":"NOUS A1T","GPIO":[17,0,0,0,134,132,0,0,131,56,21,0,0],"FLAG":0,"BASE":49}</td></tr>
<tr><td>jedenáct</td><td>Chcete-li resetovat chytrou zásuvku na tovární nastavení, potřebujete:
Zapojte a odpojte zařízení 6krát a nechte jej zapnutý 7. - LED by měla začít blikat, to znamená, že zásuvka je připravena k opětovnému připojení;
pokud existuje přístup k webovému rozhraní, zadejte do konzole „ reset 1“ a stiskněte „enter“</td></tr>
<tr><td colspan="2">Tasmota je vysoce rozšiřitelná a flexibilní aplikace, kterou lze integrovat s:
Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip atd.
více informací naleznete zde: https://tasmota.github.io/docs/Integrations/</td></tr>
</table>