
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Розумний WiFi контролер кранів L3

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за **прямим посиланням**

Про контролер



Як встановити

1. Встановіть монтажний кронштейн на трубу/вентиль для води або газу
2. Встановіть інтелектуальний контролер над клапаном і переконайтеся, що вал регулятора знаходиться безпосередньо на осі ручки клапана
3. Закрутіть гвинти на обох кінцях монтажної скоби (Переконайтеся, що центр вала регулятора клапана знаходиться на тій самій осі, що і
центральний вал клапана, інакше клапан неможливо повністю закрити і відкрити)
4. Після цього ви можете вручну потягнути кільце зчеплення вниз і перевірити, чи відкривається і закривається клапан
5. Підключіть пристрій до електромережі

Як підключити та використовувати

1. Переконайтеся, що світлодіодний індикатор швидко блимає. Якщо ні, утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, поки світлодіод не почне блимати
2. відкрийте додаток Nous Smart Home
3. натисніть +, щоб додати пристрій
4. виберіть контролер клапана з каталогу вимикачів (або ви також можете скористатися функцією автоматичного сканування)
5. підтвердіть, що світлодіод блимає
6. заповніть дані Wi -Fi (лише 2,4 ГГц) і почніть з'єднання

7. після сполучення розумний клапан готовий до використання.

Поради

- Щоб скинути налаштування пристрою - натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, доки світлодіодний індикатор не почне блимати (пристрій готовий до з'єднання знову)

- Якщо немає Wi-Fi - коротке натискання кнопки живлення відкриє, і за необхідності, закриє вентиль.

- Якщо немає живлення - потягніть кільце зчеплення вниз і відкрийте або закрийте клапан вручну

- Щоб запобігти застиганню вашого клапана з часом, ми рекомендуємо вам запланувати просту послідовність закриття-відкриття крану кілька разів на місяць