
ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Датчик дверей / вікон E3

Вам знадобиться додаток Nous Smart Home. Відскануйте QR-код або завантажте його за **прямим посиланням**

Знай про контактний датчик



Кнопка

Скинути або увійти в режим конфігурації: Натисніть і утримуйте кнопку протягом 5 секунд, доки блимає синій світлодіод, пристрій перейде в режим конфігурації

СВІТЛОДІОД


Блимає: пристрій переходить у режим конфігурації мережі Zigbee (готується до підключення шлюзу) OFF: пристрій перебуває в режимі очікування

Краткий посібник з встановлення


Примітка: Будь ласка, переконайтесь, що шлюз додано та онлайн перед наступним кроком

- (Якщо ви встановили NOUS Smart Home на свій мобільний телефон, перейдіть до кроку 2) Скануйте QR-код або виконайте пошук NOUS Smart Home у магазині APP або Google Play, щоб встановити APP (новий користувач повинен зареєструвати акаунт спочатку).
- Відкрийте додаток NOUS Smart Home на домашній сторінці розумного шлюзу, натисніть: Zigbee Smart Gateway


1


86-15220117341的家
Overcast
30 °C
Outdoor Temperature
Excellent
Outdoor PM2.5
Excellent
Outdoor Air Quality
All Devices
Zigbee Smart Gateway
Home
Smart
Me

2 Click "+Add subdevice"




3




- Зніміть ізоляційний лист і натисніть кнопку скидання протягом 5 секунд, доки не почне блимати синій світлодіод, а потім натисніть "Світлодіод уже блимає" в додатку.


4



- Зачекавши кілька секунд, ви побачите, як відображається цей пристрій, і можете перейменувати його.



- Поставте там, де вам потрібно.
  Мітки вирівнювання повинні бути як можна ближче один до одного. Повинна бути <15 мм



* цей переклад може бути неточним, оскільки він був зроблений за допомогою служби перекладу Google